

## Cortina lama S0, transparente

Cortina lama de protección contra polvo, corriente de aire, humedad y salpicaduras de soldadura transparente

Las cortinas de láminas de protección transparentes protegen del polvo, la corriente de aire, la humedad y las salpicaduras de soldadura. Las cortinas se montan en un tubo o un perfil en C.



### **Aplicación**

Para separar zonas de trabajo y partes de una nave.

Protegen del polvo, la corriente de aire, la humedad y las salpicaduras de esmerilado.

### **Ventajas**

La cortina se puede desplazar hacia un lado debido a la sujeción mediante cáncamos o ganchos deslizantes.

Suspensión estable gracias a los cáncamos reforzados.

### **Características**

Para la sujeción a un tubo o a un perfil en C

Autoextinguible, clase K 1 según DIN 53 438 parte 2

DIN EN ISO 25980

Cáncamos reforzados para sujeción

### **Variantes**

- 1) Altura 1.600 x Anchura 570 x 1 mm espesor Peso: 0,84 kgs
- 2) Altura 1.800 x Anchura 570 x 1 mm espesor Peso: 1,00 kgs
- 3) Altura 2.000 x Anchura 570 x 1 mm espesor Peso: 1,16 kgs
- 4) Altura 2.200 x Anchura 570 x 1 mm espesor Peso: 1,32 kgs
- 5) Altura 2.400 x Anchura 570 x 1 mm espesor Peso: 1,48 kgs
- 6) Altura 2.600 x Anchura 570 x 1 mm espesor Peso: 1,64 kgs
- 7) Altura 2.800 x Anchura 570 x 1 mm espesor Peso: 1,80 kgs