



Tecn^{oil}

TECNOIL 100IF 3M

Aspirador para la recuperación y separación de aceite y virutas



TECNOIL 100IF 3M

Aspirador para la recuperación y separación de aceite y virutas

background-repeat: initial; El nuevo Tecnoil 100 IF 3M es un aspirador industrial monofásico, desarrollado para satisfacer las exigencias de la industria mecánica, dotándose de un aspirador potente y compacto, a un coste reducido y con un mínimo de mantenimiento. Este modelo satisface plenamente todas estas necesidades, encontrando aplicaciones en empresas tanto grandes como pequeñas. VENTAJAS

- Una única máquina para extraer, separar y reutilizar o desechar el aceite mezclado con virutas de metal
- Potencia de aspiración gracias a los tres motores by-pass
- Compacto y fácil de manejar, ideal para espacios pequeños
- Construcción 100% en acero
- Control del nivel de líquido gracias al flotador para detener el llenado y el indicador del nivel
- Contenedor con cesta de malla para la separación de las virutas.
- Rápida descarga de líquido a través del sistema de inversión del flujo de aire (100lt/ min).
- Boca de aspiración ciclónico integrado para la protección del filtro y del motor
- Sistema de reducción de neblina de aceite y otros aerosoles líquidos, garantizado por el filtro Superweb 3D en polipropileno de doble capa
- Ruedas y juntas resistentes al aceite





Producto

TECNOIL 100IF 3M

Alimentación	V	230 1~
Frecuencia	Hz	50
Potencia-a	kW	3,45
Depresión	mmH2O	2500
Depresión (servicio continuo)	mmH2O	2100
Caudal de aria	m3/h	540
Capacidad	lt	100
Capacidad virutas	lt	40
Flotador	-	SI
Diámetro de entrada de la manguera	mm	50
Nivel de sonido	dB(A)	75
Dimensiones	cm	84 X 66 X 147 h.