



HOSR/-XL - Enrollador de manguera

Enrolladores de manguera y carros de manguera

El enrollador de manguera HOSR se suministra con una manguera de vacío antiestática. El mecanismo de retorno por resorte, provisto de un trinquete, permite que la manguera se mantenga en la posición correcta. Válvula de control de flujo automática que se activa mediante la manguera. Microinterruptor para arranque / parada de la unidad de vacío. El montaje en pared es estándar, pero se puede pedir para montaje en techo. Para otras longitudes de manguera, contáctenos.

El enrollador de manguera es un producto ergonómico y fácil de usar que proporciona un tiempo de limpieza más eficiente, ya que siempre está al alcance de la mano y se inicia rápidamente. Además de ser extremadamente silencioso, la construcción mantiene la manguera limpia y entera por más tiempo, ya que rara vez, o nunca, necesita estar en contacto con el suelo. La conexión al sistema de tuberías es de Ø50. Pintado en RAL 9022. La manguera antiestática tiene un valor de 104 Ω / m. Montaje en techo disponible. La opción de montaje debe especificarse al realizar el pedido, ya que un carrete de manguera que está preparado para otro montaje no se puede modificar. Max. longitud de la manguera colgante: estándar HOSR: 1,5 metros HOSR-XL (10/12 m): 2,5 metros



HOSR - Enrollador de manguera



HOSR-XL - Enrollador de manguera con manguera de 10/12 metros para mayor alcance.

Art.no	Ø (mm)	Longitud manguera	Dimensiones mm	Peso(kg)
HOSR-32	32	10	800x240x650	12
HOSR-38	38	8,5	800x240x650	12
HOSR-50	50	7,3	800x240x650	14
HOSR-38-XL	38	12	940x300x650	*
HOSR-50-XL	50	10	940x300x650	21.4