



Tecn^oil

TECNOIL 250 T3

Aspirador para la recuperación y separación de aceite y virutas





Tecnoil

TECNOIL 250 T3

Aspirador para la recuperación y separación de aceite y virutas

El Tecnoil 250 T3, con sus 3 kW, es un aspirador sin igual en la industria.

Gracias a la potencia y la enorme capacidad de esta máquina, es posible recuperar, filtrar virutas y eventuales residuos finos (hasta 6 micras) y volver a usar aceites o emulsiones. Minimiza el tiempo de inactividad de la máquina aumentando así la productividad.

- Diseñado y construido para la industria mecánica.
- Amplio contenedor de recolección
- Posibilidad de filtrado de líquidos aspirados de 300 a 6 micras.
- Bomba independiente para un rápido vaciado del contenedor



| | | |
|------------------------------------|--------|-------------------|
| Alimentación | V | 400 3~ |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Potencia | kW | 3 |
| Depresión | mmH2O | 3000 |
| Depresión (servicio continuo) | mmH2O | 2300 |
| Caudal | m3/h | 350 |
| Caudal de la bomba | lt/min | 400 (H=6m) |
| Capacidad | lt | 250 |
| Capacidad virutas | lt | 40 |
| Flotador | - | SI |
| Diámetro de entrada de la manguera | mm | 50 |
| Nivel de sonido | dB(A) | 76 |
| Protección IP | IP | 55 |
| Dimensiones | cm | 55 x 167 x 154 h. |