



**DM**

## **DM35 OIL**

Unidad monofásica para la recuperación y separación de aceite y virutas





## DM35 OIL

Unidad monofásica para la recuperación y separación de aceite y virutas

**Ejemplo único por su compacidad y rendimiento, la aspiradora DM35 OIL fue creada para satisfacer las necesidades primordiales de extracción y recuperación de líquidos, aceites y emulsiones, incluso mezclados con materiales como el polvo o el barro.**

El equipo básico protege en todo momento a los motores de eventuales residuos. Gracias al contenedor desenganchable, la descarga del material recuperado se vuelve más fácil y rápida, minimizando así el tiempo de limpieza y de inactividad.

- Contenedor desenganchable con flotador integrado.
- Cesta para la separación de líquidos y sólidos.
- Indicador de nivel de llenado de líquidos.
- Manguera tangencial con ciclón integrado.
- Uso en modo seco gracias al filtro de poliéster suplementario.



Alimentación	V	230 1~
Frecuencia	Hz	50
Potencia	kW	2,3
Depresión	mmH2O	2500
Caudal	m3/h	360
Capacidad	lt	100
Capacidad virutas	lt	40
Flotador	-	SI
Diámetro de entrada de la manguera	mm	80
Nivel de sonido	dB(A)	76
Protección IP	IP	F
Dimensiones	cm	69 X 66 X 113 h.



Técnicos de Captación y Servicios,s.l.  
C/Lezeaga,10 ( 48002 )Bilbao-Bizkaia-  
info@aspiracionyfiltracion.com  
www.aspiracionyfiltracion.com